

DAITSU PORTABLE

R410A

A



APD 9-12 CRV2 - APD 12-HRV2

APD 9 CRV2

30 kg Ancho 467 mm
Fondo 397 mm
Alto 765 mm

APD 12 CRV2

33,5 kg Ancho 467 mm
Fondo 397 mm
Alto 765 mm


APD 12 HRV2

34 kg Ancho 467 mm
Fondo 397 mm
Alto 765 mm

Modelos


			APD9-CRV2	APD12-CRV2	APD12-HRV2
Código			3NDA0091	3NDA0096	3NDA0101
Potencia frigorífica		Kcal/h	2.250	3.000	3.000
		W	2.600	3.500	3.500
Potencia calorífica		Kcal/h	-	-	2.500
		W	-	-	293
Area de aplicación		m ²	13-22	18-29	18-29
Clase energética			A	A	A
Deshumidificación		L/h	1	1,2	1,2
Nivel sonoro	Alta/Baja	dB(A)	64	65	65
Volumen del aire	Alta	m ³ /h	370	370	370
Tensión / Fases / Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	231 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío/Calor	kW	1,01 / -	1,35 / -	1,35 / 1,13
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A

Rango funcionamiento



APD 9-CRV2 - APD 12-CRV2

Rango funcionamiento



APD 12-HRV2



TURBO

Incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar el acondicionamiento de la habitación y conseguir la temperatura deseada rápidamente.



SWING

Las lamas de salida del aire se mueven verticalmente de forma automática para distribuir homogéneamente el aire (5 ángulos diferentes).



DESHUMIDIFICACIÓN

Reduce la humedad en la estancia.



TIMER

Permite una programación completa durante 24 h.



LIGHT

Función que permite que todos los indicadores luminosos de la unidad interior se apaguen.



SLEEP

Regula el nivel de temperatura de la estancia para obtener el máximo confort y ahorro energético.



4 CUATRO VELOCIDADES DE CLIMATIZACIÓN

- Alta para una óptima deshumidificación.
- Media para un funcionamiento normal.
- Baja para un funcionamiento silencioso.
- Opción Auto. El equipo selecciona la velocidad adecuada en cada momento.
- Ventilación. Opción de funcionamiento en modo ventilador.