



- 
 FÁCIL DE TRANSPORTAR
- 
 FUNCIÓN REINICIO AUTOMÁTICO
- 
 TEMPORIZADOR
- 
 AUTO-DIAGNÓSTICO
- 
 FUNCIÓN ANTI-HIELO
- 
 INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO
- 
 BAJO NIVEL SONORO (dB)
*SEGÚN MODELO
- 
 CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN
 10 L/Día
- 
 CAPACIDAD DE DESHUMIDIFICACIÓN
 12 L/Día

Cómoda asa para transportar

Incorpora una asa que facilita su transporte.

Visualización mediante panel LED

Muestra la temperatura, modo de aire (frío/caliente), estado de funciones (Ej: TURBO on/off), recordatorio limpieza / cambio de filtros.

Indicador de nivel de llenado

En el panel LED se puede observar el nivel de agua que tiene en su interior el deshumidificador.

Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

Función Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

Función anti-hielo

Evita la evaporación de la congelación y mantiene el efecto deshumidificante en una baja temperatura.

Diseño moderno y funcional

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

MODELOS		HTWDB10X5W	HTWDB10X5WE	HTWDB12X5WE
Alimentación Eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
Tipo de control	-	Manual	Electrónico	Electrónico
RENDIMIENTO				
Capacidad deshumidificación	L/Día	10	10	12
Consumo	W	290	290	290
Corriente	A	2	2	2
CARACTERÍSTICAS				
Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	44	43/40	44/40
Caudal aire (H/M/L)	m ³ /h	120	120	120
Presión de diseño	Mpa	1,7/1,7	1,7/1,7	1,7/1,7
Capacidad tanque agua	L	2	2	2
Refrigerante	Tipo	-	R134A	R134A
	Cantidad de carga	Kg	0,08	0,08
APLICACIÓN				
Temperatura ambiente operación	°C	5~35	5~35	5~35
Área de aplicación	m ²	16-31	16-31	20-35
DIMENSIONES Y PESO				
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	308x456x247	308x456x247	308x456x247
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	347x527x277	347x527x277	347x527x277
Peso neto/bruto	Kg	10,9/11,9	11,2/12,5	11/12
CÓDIGO EAN		8435483800021	8435483800038	8435483800045