



SOLO PARA
SUELO



5 VELOCIDADES



4 ENTRADAS Y
2 SALIDAS DE AIRE



CONTROL
REMOTO
RG52



GAS
REFRIGERANTE
R410A



CONFORMIDAD
EUROPEA

5 Velocidades de ventilación

La consola de suelo dispone de 5 velocidades de ventilación en función de las necesidades.

4 Entradas de aire y 2 de salida configurables

La unidad interior dispone de 4 entradas de aire y 2 de salida que crean una mejor absorción del aire y una expulsión de éste de manera más fluida. El flujo de aire vertical tiene un amplio ángulo de oscilación automática en sus rejillas asegurando que el aire caliente llegue a cada rincón de la habitación y aumentando el flujo del mismo.

Control y programación mediante mando inalámbrico (RG52)

Las unidades de conductos incorporan de serie un mando inalámbrico que permite el control de las unidades interiores desde cualquier punto cercano a la unidad.

Diseño moderno y funcional

La estructura de la consola permite adaptarse prácticamente a cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño, su reducido peso (de 15 a 20 kg) y sus reducidas dimensiones que facilitan la instalación.

MODELOS			HTWD28ZDN1B	HTWD36ZDN1B	HTWD45ZDN1B
Alimentación Eléctrica	V.F.HZ		220-240V (1 Fase~50Hz)		
POTENCIA					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,8	3,6	4,5
		Frig/h	2408	3096	3870
		Btu/h	9553	12283	15354
	Consumo	W	25	25	45
Corriente	A	0,11	0,11	0,2	
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,2	4	5
		Kcal/h	2752	3440	4300
		Btu/h	10918	13648	17060
	Consumo	W	25	25	45
Corriente	A	0,11	0,11	0,2	
RENDIMIENTO					
Caudal aire	m ³ /h		510/430/229	510/430/229	660/512/400
Presión sonora	dB(A)		39/33/27	39/33/27	42/39/36
Presión de diseño	Mpa		4,4/2,6	4,4/2,6	4,4/2,6
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A
Perímetro climatizable*	m ²		25	30	40
DIMENSIONES Y PESO					
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm		700x600x210	700x600x210	700x600x210
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm		810x710x305	810x710x305	810x710x305
Peso neto/bruto	Kg		15/20	15/20	15/20
CONEXIONES					
Conexiones eléctricas	Alimentación	m	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
	Interconexión	m	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"
	Desagüe	mm	Ø 16	Ø 16	Ø 16

NOTAS:

- Las capacidades nominales de refrigeración se basan en las siguientes condiciones: temperatura del aire de regreso 27°CDB/19°CWB, temperatura exterior 35°CDB, Tubería ref. equivalencia: 8m (horizontal).
- Las capacidades nominales de calefacción se basan en las siguientes condiciones: temperatura del aire de regreso 20°CDB, temperatura exterior 7°CDB/6°CWB, Tubería ref. equivalencia: 8m (horizontal).

* Calculado para una altura máxima aproximada de 2,5 m.