



### Función reinicio automático

Cuando el aparato se apaga como consecuencia de un corte del suministro eléctrico, éste se reinicia automáticamente y se vuelve a poner en funcionamiento con la misma configuración y modo que tenía antes de apagarse.

### Temporizador

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

### Sistema de evaporación automático

En condiciones normales de humedad relativa, cuando el equipo funciona en el modo refrigeración, es capaz de evaporar automáticamente el agua condensada evitando así el vaciado manual del depósito.

### Auto-diagnóstico

El sistema realiza un chequeo completo para verificar que todo funciona correctamente.

### Atractivo diseño 'deluxe'

Sus reducidas medidas permiten adaptarse prácticamente en cualquier entorno del hogar, gracias a su moderno diseño y a su reducido peso que facilitan la instalación.

### Modos de funcionamiento

- Modo ventilación
- Modo Aire Acondicionado
- Modo Deshumidificador
- Modo calefacción (según modelo)

### Función auto-swing vertical

### Display LED

### Bajo nivel sonoro.

Bajo nivel sonoro, 55 dB.

## MODELOS

HTW-PC-026P22 HTW-PC-026P22WF HTW-PCS-026P22 HTW-PB-026P22 HTW-PBS-026P22

Alimentación Eléctrica V,F,HZ 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

## RENDIMIENTO

		kW	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Capacidad refrigeración	Capacidad	Fríg/h	2269	2269	2269	2269	2269
		Btu/h	9000	9000	9000	9000	9000
	Consumo	W	990	990	990	990	990
	Corriente	A	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	EER	-	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66
	Clasificación energética	Frío	A	A	A	A	A
Capacidad calefacción		kW	-	-	-	2,63	2,63
	Capacidad	Fríg/h	-	-	-	2269	2269
		Btu/h	-	-	-	9000	9000
	Consumo	W	-	-	-	870	870
	Corriente	A	-	-	-	3,9	3,9
	EER	-	-	-	-	2,61	2,61
Clasificación energética	Calor	-	-	-	A	A	

## CARACTERÍSTICAS

Presión sonora	dB(A)	55	55	55	55	55	
Caudal aire (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h	380	380	380	380	380	
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)	m <sup>2</sup>	10-17	10-17	10-17	10-17	10-17	
Temperatura operación	°C	5~35	5~35	5~35	5~35	5~35	
Temperatura seleccionable	°C	16~31	16~31	16~31	16~31	16~31	
Capacidad deshumidificación	L/hora	1	1	1	1	1	
Refrigerante	Tipo	-	R410A	R410A	R410A	R410A	
	Cantidad de carga	Kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
WiFi			NO	SI	NO	NO	
Color			BLANCO	BLANCO	SILVER	BLANCO	SILVER

## DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	370x730x320	370x730x320	370x730x320	370x730x320	370x730x320
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	372x864x402	372x864x402	372x864x402	372x864x402	372x864x402
Peso neto/bruto	Kg	23/27	23/27	23/27	23/27	23/27

CÓDIGO EAN 8435483806399 8435483806474 8435483806405 8435483806412 8435483806429