

Gama Comercial

Conduta Inverter Alta Capacidade

ACY 200-250 UiAT-LH

Máxima eficiência energética

A incorporação do compressor DC Inverter e do motor do ventilador DC permitem melhorar o desempenho destas unidades, minimizando o consumo.

Comando remoto com sensor de temperatura

Isto permite efetuar a leitura da temperatura a partir do próprio comando de uma forma mais exata. Além disso, a utilização do sensor remoto opcional permite efetuar o controlo de duas zonas (dia e noite) com um único comando.

Alta pressão disponível

Desenho tecnologicamente estudado para produzir uma pressão disponível de 250 Pa.



Comando remoto com sensor de temperatura



Alta pressão disponível

Características técnicas

Modelos

			ACY 200 UiAT-LH	ACY 250 UiT-LH
Código			3NGF5610	3NGF5615
Potência frigorífica		Kcal/h	17.454 (9.286 ~ 20.205)	21.495 (9.630 ~ 24.075)
		W	20.300 (10.800 ~ 23.500)	25.000 (11.200 ~ 28.000)
Potência calorífica		Kcal/h	19.432 (10.318 ~ 22.785)	24.075 (10.748 ~ 27.084)
		W	22.600 (12.000 ~ 26.500)	28.000 (12.500 ~ 31.500)
Rácio poupança energética (EER/COP)	Frio / Calor		3.25 / 3.6	3.2 / 3.4
Classe energética	Frio / Calor		A / A	A / B
Tensão/Fases/Frequência		V/n.°/Hz	380-400/3/50	380-400/3/50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	6.25 / 6.27	7.82 / 8.24
Intensidade máxima absorvida	Frio / Calor	A	22.8 / 22.8	25.8 / 25.8
Intervalo pressão estática	(padrão)	Pa	(72) 50 a 250	(72) 50 a 250
Caudal de ar ud. interior	Máx.	m3/h	4.300	4.850
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m3/h	9.300	10.700
Pressão sonora ud. interior	A / M / B	dB(A)	47 / 44 / 41	49 / 46 / 43
Pressão sonora máxima und. exterior	Frio / Calor	dB(A)	57 / 57	58 / 59
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	1.587 / 700 / 450	1.587 / 700 / 550
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	930 / 765 / 1.690	930 / 765 / 1.690
Peso líquido ud. int /ext		Kg	100 / 215	110 / 215
Diâmetros dos tubos	Fino-Grosso	pol.	1/2" - 1"	1/2" - 1"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	75 / 30	75 / 30
Gás pré-carregado	Distância máx.	m	20	20

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

CONDUTA INVERTER ALTA CAPACIDADE

SERVIÇOS OPCIONAIS*



Gama Comercial



ACU 200 UiAT-LH



ACU 250 UiT-LH



Comando remoto com sensor de temperatura



ACU 200-250 UiAT-LH

Acessórios**

Comando simplificado
UTY-RSNYM



3NGF9004

Sonda ambiente
UTY-YSZY



3NGF9017

Controlo remoto LCD
UTY-RVNYM



3NGF9024

Filtro
ACU 200/ ACU 250



31VN9073 /
31VN9065

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.

** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.