

Gama Doméstica

Split Chão Inverter LV

AGY 25-35-40 Ui-LV

Múltiplas possibilidades de instalação

Estes equipamentos podem ser instalados diretamente no chão, na parte inferior da parede ou incorporados total ou parcialmente.

Dupla impulsão de ar

Tanto superior como inferior. Assegura uma distribuição uniforme da temperatura.

Função "10 °C Heat"

Graças a esta função a temperatura nunca baixa dos 10 °C e assegura um nível mínimo de temperatura quando regressarmos, o que nos permite recuperar rapidamente a sensação de conforto.



Características técnicas

Modelos

			AGY 25 Ui-LV	AGY 35 Ui-LV	AGY 40 Ui-LV
Código			3NGF8715	3NGF8725	3NGF8735
Potência frigorífica		kcal/h	2.236 (774-3.010)	3.010 (774-3.440)	3.612 (774-4.300)
		W	2.600 (900-3.500)	3.500 (900-4.000)	4.200 (900-5.000)
		kcal/h	3.010 (774-4.730)	3.870 (774-5.676)	4.472 (774-6.880)
Potência calorífica		W	3.500 (900-5.500)	4.500 (900-6.600)	5.200 (900-8.000)
Rácio poupança energética (SEER/SCOP)	Frio / Calor		7,00/4,20	6,50/4,00	6,40/4,00
Classe energética	Frio / Calor		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Tensão / Fases / Frequência		V/n.º/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo elétrico	Frio / Calor	kW	0,53 / 0,79	0,94 / 1,19	1,14 / 1,44
Intensidade absorvida	Frio / Calor	A	2,6 / 3,8	4,4 / 5,5	5,2 / 6,4
Alimentação elétrica			(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T
Interligação elétrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de ar ud. interior	Mín / Máx.	m³/h	270 / 570	270 / 570	270 / 650
Caudal de ar ud. exterior	Máx.	m³/h	1.680	1.680	1.910
Pressão sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	40/35/29/22	40/35/29/22	44/38/31/22
Pressão sonora ud. exterior		dB (A)	47	48	50
Dimensões ud. interior	Largura/Prof./Altura	mm	740/200/600	740/200/600	740/200/600
Dimensões ud. exterior	Largura/Prof./Altura	mm	790/290/540	790/290/540	790/300/578
Peso líquido u. Int / ext.		Kg	14 / 36	14 / 36	14 / 40
Diâmetros dos tubos	Líquido-Gás	pol.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Distâncias máximas	Total/Vert.	m	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A	R410A
Pré-carga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20	15 - 20	15 - 20

Reservados os direitos a modificar modelos e dados técnicos.

SPLIT CHÃO INVERTER LV

SERVIÇOS OPCIONAIS*



AGY 25-35-40 Ui-LV

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-




AGY 25-35 Ui-LV



AGY 40 Ui-LV

Intervalo de funcionamento



Desempenho ideal a baixa temperatura. (Low ambient operation)

Acessórios**

Comando com programação semanal
UTY-RNNYM



3NGF9006

* Para contratar serviços opcionais, ver final do catálogo.
** Para mais acessórios, consultar págs. 210-211.